

El A-1 es un pupitre microfónico de altas prestaciones para instalaciones de megafonía profesionales. El A-1 cuenta con indicadores luminosos para palabra concedida/línea ocupada y cápsula activa mediante aro luminoso.

Gracias al microcontrolador que incorpora, es capaz de trabajar en diferentes sistemas y con diferentes modos de funcionamiento: pulsador en modo on/off, o pulsar para hablar, comunicación RS-485 ó TTL mediante 2 hilos, tono de pre-aviso para iniciar/cortar comunicación y selección de niveles TTL de control.

Sus pequeñas dimensiones diseño elegante y sobrio y la alta resistencia de sus materiales lo hacen ideal para ser ubicado en cualquier punto de una instalación.



Características del micrófono A1:

- Cápsula microfónica de altas prestaciones
- Alimentación local
- Conexión a sistema de emergencia LDA.
- Ajuste de ganancia de audio.
- Maniobra para sistema auxiliar configurable.
- Indicador de zona ocupada, palabra concedida.
- Indicador de aro luminoso en el flexo.

Especificaciones técnicas:

Modelo	LDAA1S02
Alimentación	5V DC , 200mA.
Respuesta en frecuencia	200- 15000 Hz (+/-2dB).
Salida de audio	750mV 600 balanceada
Relación Señal/Ruido	100 dB (con ponderación A)
Sensibilidad	-43 dB. a1KHz
Direccionalidad	Axial con diagrama polar tipo hipercardiode.
Tipo de transductor	Dinámico con bobina móvil.
Dimensiones	125 x 45 x 125 mm (ancho x alto x fondo)
Longitud del flexo	350mm
Consumo	1W

Vista trasera:

