

PS-30TN

El altavoz LDA PS-30TN es una bocina que cumple la normativa EN 54-24 diseñada para una alta resistencia al fuego y preparada para su instalación en grandes superficies debido a su gran sensibilidad y directividad. Está construido en ABS altamente resistente a impactos e incluye un terminal cerámico y un fusible térmico de protección extra contra incendios. El selector de potencias que incorpora permite seleccionar la potencia en un rango de 15 W / 10 W / 5 W a 100V u 8 Ohms.



Las características del sistema permiten cubrir las necesidades auditivas de espacios de tamaño mediano y grandes tales como estaciones de tren, túneles, estadios deportivos o parkings.

Características del altavoz PS-30TNE:

- Certificado EN 54-24
- Fabricada en ABS altamente resistente
- Selector de potencia (líneas de 70/100V)
- Soporte en U de acero inoxidable
- Alta sensibilidad y directividad

Especificaciones Técnicas:

Modelo	LDAPS30TNS01
POTENCIA NOMINAL	15 W RMS
RESPUESTA EN FRECUENCIA	300 Hz -16 kHz +/-10dB
SENSIBILIDAD	105 dB (1 W, 1 m)
COLOR	RAL9003
TRANSFORMADOR @ 70V/100V	15 W / 10 W / 5 W / 8Ω @70V 7.5 W / 5 W / 2.5 W / 8Ω @100V
SOPORTE	Soporte en U orientable
MATERIAL	ABS con UV protección
DIMENSIONES (ancho x alto x fondo)	Φ213mm x 265 mm
PESO	2,05 kg