

### AT-6 / AT-25

La serie de atenuadores AT de LDA está compuesta de dos modelos que cubren potencias hasta 50W@100V. Están diseñados para líneas de megafonía de alta impedancia de 70 o 100V.

Todos los modelos poseen soporte compatible con los distintos modelos de carcasa frontal, por lo que ésta es intercambiable.

Como accesorio de instalación se ofrecen el modelo de caja de superficie que tienen 1 hueco de instalación (MC20E03).



#### Características:

- Atenuador para líneas de alta impedancia
- 10 pasos de volumen de 3dB cada uno.
- Entrada de prioridad o emergencia incluso en posición de mute
- Soporte para montaje en distintos tipos de cajas.
- Entrada de maniobra para el sistema de emergencia o prioridad

#### Especificaciones técnicas:

| MODELO                              | AT-6 / AT-25   |
|-------------------------------------|--|
| Referencia                          | LDAAT60S02 / LDAAT25S01  |
| Entrada de línea                    | 70 / 100V  |
| Paso de atenuación                  | 10 x -3dB  |
| Entrada de control de desactivación | 24V DC 20 mA max   |
| Conectores                          | Tipo euroblock de inserción rápida, fijación mediante tornillo |
| Cable (mm2)                         | 0,14 – 1,5   |
| Material                            | ABS  |
| Color                               | Blanco RAL 9003  |

| MODELO                             | AT-6                                       |
|------------------------------------|--|
| Referencia                         | LDAAT60S02                                 |
| Potencia máxima                    | 12W @100V, 6W @70V                         |
| Dimensiones (ancho x alto x fondo) | 80,1 x 80,1 x 35 mm                        |
| Montaje                            | Panel, caja de superficie o caja universal |

| MODELO                             | AT-25                      |
|------------------------------------|----------------------------|
| Referencia                         | LDAAT25S02                 |
| Potencia máxima                    | 50W @100V, 25W @70V        |
| Dimensiones (ancho x alto x fondo) | 80,1 x 80,1 x 54 mm        |
| Montaje                            | Panel o caja de superficie |

**AT-6 / AT-25****Accesorios:****Caja de montaje MC20EC03****Carcasas**