

CS-42T

Ref: LDACS42TS01

Altavoz de 6" de alta sensibilidad para empotrar en techo. El cuerpo y la rejilla están contruidos en metal. Fácil conexión mediante conector tipo barrier strip de 34 contactos. El transformador de impedancia integrado permite su instalación en líneas de megafonía de 70 V y 100 V y seleccionar la potencia que más se ajuste a las necesidades del recinto.

Su instalación es rápida y flexible gracias a las garras de sujeción que permiten su colocación tanto en techos de chapa como de escayola.

**Características CS-42T:**

- Rendimiento elevado: 92 dB (1 W, 1 m)
- Gran calidad para reproducción de música y voz
- Transformador de bajas pérdidas para línea de 70 V y 100 V
- Fácil instalación
- Rejilla metálica acústicamente transparente

Especificaciones técnicas:

Modelo	CS-42T
Referencia	LDACS42TS01
Potencia nominal	6 W RMS
Respuesta en frecuencia	100 Hz- 18 kHz +/- 5 dB
Sensibilidad	92 dB +/- 3 dB (1W, 1m)
Material	Fe (cuerpo y rejilla)
Color	Blanco, RAL 9016
Conector	Tipo barrier strip
Fijación	Instalación a presión mediante pinzas metálicas tanto para chapa como para escayola
Transformador (70/100 V)	6/3 W @100 V 3/1,5 W @70 V
Dimensiones (diámetro x profundidad)	200 x 65 mm
Diámetro taladro de techo	185 mm
Peso	0,8 kg