

## ISL-61N

El intercambiador y supervisor de líneas de megafonía ISL-61N de LDA permite el cumplimiento de la norma de megafonía EN-UNE-60849, ya que permite verificar el estado de las líneas de megafonía en tiempo real. El ISL-61N aporta al sistema las lecturas de potencia e impedancia correspondientes a cada una de las 6 líneas de megafonía que controla, detectando de este modo posibles averías en las líneas de altavoces. El ISL-61N también funciona como intercambiador de línea de 6 a 1 líneas, permitiendo la redundancia de amplificadores de seguridad. El ISL-61N facilita también la puesta en marcha del sistema, ya que cuenta con modo arranque de instalación, preservando de este modo los amplificadores ante posibles errores en las líneas de altavoces.



### Características ISL-61N:

- Intercambiador de líneas 6 a 1
- Configurable de forma remota o local
- Medidores de línea en tiempo real (uno por línea)
- Modo de arranque del sistema
- Control de acceso a configuración mediante contraseña
- Función automática de protección de amplificadores.

### Especificaciones Técnicas:

Modelo	LDAISL61NS02
Alimentación	220 - 240V ~ 50 Hz
Consumo	<40W
Potencia máxima por línea	1200 W (100V)
Sensibilidad	1 W rms
Rango de medida	2-50 Ohmios
Conectores de línea	Clemas insertables, fijación por tornillo y/o presión
Ratio etapas de reserva	06:01:00
Interfaz Ethernet	RJ-45 (10/100Mbps)
Dimensiones:	44 x 483 x 310 mm (alto x ancho x fondo) Equipo para una altura de rack de 19"

### Parte trasera:

